



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

Excellent Extra 15W-40
G2111
8

Excellent Extra 15W-40

Dit is een universele motorolie voor turbo dieselmotoren, die werken onder zware omstandigheden. Is tevens geschikt voor benzinemotoren en motoren die rijden op LPG.

Heeft een goed reinigend- en dispergerend vermogen, waardoor de motor schoon blijft.

Gemiddelde analysecijfers

SAE		15W-40
Dichtheid	15,0 °C	0,869 kg/l
Viscositeit	25 °C mm ² /s	None mm ² /s
Viscositeit	40 °C mm ² /s	106,4 mm ² /s
Viscositeit	100 °C mm ² /s	14,5 mm ² /s
Viscositeits Index		140,0
Vlampunt C.O.C. (open)		216,0 °C
Vloeipunt		-33,0 °C
T.B.N.		11,1 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		1,43 %wt

Specificaties

A.C.E.A. E7, A.P.I. CH-4/SJ

Voldoet aan de eisen: MB 228.1, Cummins CES 20076 / 20077, MAN M 3275-1, Caterpillar ECF-1-a, Deutz DQC III-10, MTU Type 2

Verpakkingen

10 L, 60 L, 210 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.