



## Productinformatie

Productnaam  
Productnummer  
Versie

Endurance 15W-40  
G2112  
8

### Endurance 15W-40

Dit is een motorolie van zeer hoge kwaliteit voor hoogbelaste dieselmotoren. Lange verversingstermijnen zijn bij gebruik van deze olie mogelijk. Geeft een goede bescherming tegen bore-polishing en slijtage van de nokkenas.

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		15W-40
Dichtheid	15,0 °C	0,875 kg/l
Viscositeit	25 °C mm <sup>2</sup> /s	None mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	40 °C mm <sup>2</sup> /s	110,5 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C mm <sup>2</sup> /s	14,6 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		136,0
Vlampunt C.O.C. (open)		228,0 °C
Vloeipunt		-36,0 °C
T.B.N.		11,1 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		1,43 %wt

#### Specificaties

A.C.E.A. E7, A.P.I. CI-4/SL

Voldoet aan de eisen: MB 228.3, Volvo VDS 3, MACK EO-N, Renault VI RLD-2, MAN M3275-1, MACK EO-M PLUS, Cummins CES 20077/ 8, Caterpillar ECF-1A/ECF-2, MTU/DDC Type 2, Global DHD-1, Deutz DQC-III-10, Detroit Diesel 93K215, JASO DH-1

#### Verpakkingen

10 L, 60 L, 210 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.