



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

Endurance 15W-40
G2112
8

Endurance 15W-40

Dit is een motorolie van zeer hoge kwaliteit voor hoogbelaste dieselmotoren. Lange verversingstermijnen zijn bij gebruik van deze olie mogelijk. Geeft een goede bescherming tegen bore-polishing en slijtage van de nokkenas.

Gemiddelde analysecijfers

| SAE | | 15W-40 |
|------------------------|--------|--------------------------|
| Dichtheid | 15 °C | 0,875 kg/l |
| Viscositeit | 40 °C | 110,5 mm ² /s |
| Viscositeit | 100 °C | 14,6 mm ² /s |
| Viscositeits Index | | 136 |
| Vlampunt C.O.C. (open) | | 228 °C |
| Vloeipunt | | -36 °C |
| T.B.N. | | 11,1 mg KOH/g |
| Sulfaatgehalte | | 1,43 %wt |

Specificaties

A.C.E.A. E7, A.P.I. CI-4/SL

Voldoet aan de eisen: MB 228.3, Volvo VDS 3, MACK EO-N, Renault VI RLD-2, MAN M3275-1, MACK EO-M PLUS, Cummins CES 20077/ 8, Caterpillar ECF-1A/ ECF-2, MTU/DDC Type 2, Global DHD-1, Deutz DQC-III-10, Detroit Diesel 93K215, JASO DH-1

Verpakkingen

10 L, 60 L, 210 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.