



## Productinformatie

Productnaam  
Productnummer  
Versie

Endurance Extra 10W-40  
G2113  
8

### Endurance Extra 10W-40

Dit is een topkwaliteit motorolie voor hoogbelaste dieselmotoren, die werken onder zware omstandigheden. Lange verversingstermijnen zijn bij gebruik van deze olie mogelijk. Toepassing o.a. in Euro 4 en 5 motoren.

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		10W-40
Dichtheid	15 °C	0,865 kg/l
Viscositeit	40 °C	95,9 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C	14,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		148
Vlampunt C.O.C. (open)		226 °C
Vloeipunt		-36 °C
T.B.N.		12,6 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		1,47 %wt

#### Specificaties

A.C.E.A. E4, E7, A.P.I. CI-4

Voldoet aan de eisen: MB 228.5, Mack EO-N, Volvo VDS-3, Renault VI RLD-2, MAN M3277 LRT/M3377, MTU TYPE 3, Renault RXD, Cummins 20078, Deutz DQC IV-10, Mack EO-M Plus, Global DHD-1, Detroit Diesel 93K215

#### Verpakkingen

10 L, 60 L, 210 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.