



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

Endurance Extra 10W-40
G2113
8

Endurance Extra 10W-40

Dit is een topkwaliteit motorolie voor hoogbelaste dieselmotoren, die werken onder zware omstandigheden. Lange verversingstermijnen zijn bij gebruik van deze olie mogelijk. Toepassing o.a. in Euro 4 en 5 motoren.

Gemiddelde analysecijfers

SAE		10W-40
Dichtheid	15,0 °C	0,865 kg/l
Viscositeit	25 °C mm ² /s	None mm ² /s
Viscositeit	40 °C mm ² /s	95,9 mm ² /s
Viscositeit	100 °C mm ² /s	14,0 mm ² /s
Viscositeits Index		148,0
Vlampunt C.O.C. (open)		226,0 °C
Vloeipunt		-36,0 °C
T.B.N.		12,6 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		1,47 %wt

Specificaties

A.C.E.A. E4, E7, A.P.I. CI-4

Voldoet aan de eisen: MB 228.5, Mack EO-N, Volvo VDS-3, Renault VI RLD-2, MAN M3277 LRT/M3377, MTU TYPE 3, Renault RXD, Cummins 20078, Deutz DQC IV-10, Mack EO-M Plus, Global DHD-1, Detroit Diesel 93K215

Verpakkingen

10 L, 60 L, 210 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.