



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

Cardan MT/LD 75W-80
G2209
10

Cardan MT/LD 75W80W

Cardan MT/LD 75W80W is een smeerolie voor mechanische overbrengingen, gebaseerd op o.a. synthetische basisoliën. Door toevoeging van moderne additieven heeft het de juiste eigenschappen verkregen.

Toepassing

Cardan MT/LD 75W80W wordt daar gebruikt waar een probleemloze smering van zwaarbelaste moderne handgeschakelde versnellingsbakken wordt geëist. Tevens wordt het ingezet in die gevallen waar de bedrijfstemperaturen hoog op kunnen lopen en waar lange verversingstermijnen worden toegepast.

Eigenschappen

- zeer sterk antiroest-, anticorrosie- en antischuimvermogen
- zeer hoogwaardige EP eigenschappen
- laag stolpunt
- goede schakeleigenschappen bij lage temperaturen
- uitstekende thermische stabiliteit
- lange inzetbaarheid
- brandstofbesparing

Gemiddelde analysecijfers

SAE		75W-80W
Dichtheid	15,0 °C	0,858 kg/l
Viscositeit	25 °C mm ² /s	None mm ² /s
Viscositeit	40 °C mm ² /s	59,5 mm ² /s
Viscositeit	100 °C mm ² /s	10,0 mm ² /s
Viscositeits Index		155,0
Vlampunt C.O.C. (open)		218,0 °C
Vloeipunt		-39,0 °C

Specificaties

A.P.I. GL-4, ZF-ML 01L -
02L - 16K, MAN 341-typ Z-4

Voldoet aan de eisen: Volvo 97307, DAF,
Eaton Europe (Extended Drain), Iveco, Renault, ZF TE_ML 08/13

Verpakkingen

10 L, 20 L, 4X5 L, 60 L, 210 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.