



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

Quintol RA-WB Synth.Fluid
G2314
6

Quintol RA-WB Synth.Fluid

Deze hydraulische transmissie-olie-universeel is speciaal ontwikkeld voor landbouwtractoren met een gecombineerde oliehuishouding voor transmissie systemen en hydraulische systemen

Toepassing

Speciale hydraulische transmissieolie ontwikkeld voor toepassing in agrarische machines, zoals landbouwtractoren en zelfrijders.

Eigenschappen

- Hoge viscositeitsindex
- Zeer goede oxidatiestabiliteit
- Uitstekende weerstand tegen slijtage
- Goede EP eigenschappen
- Uitstekende anti-corrosie en anti-schuimeigenschappen
- Berperkt het "kraken" van de remmen
- Goede wrijvingseigenschappen, daardoor geschikt voor systemen met natte remmen

Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15,0 °C	0,864 kg/l
Viscositeit	25 °C mm ² /s	None mm ² /s
Viscositeit	40 °C mm ² /s	40,6 mm ² /s
Viscositeit	100 °C mm ² /s	7,76 mm ² /s
Viscositeits Index		160,0
Vlampunt C.O.C. (open)		224,0 °C
Vloeipunt		-42,0 °C
T.B.N.		10,2 mg KOH/g

Specificaties

API GL-4

Voldoet aan de eisen: Case MS 1207, Case MS 1209, MF 1141/1143/1145, Volvo WB 102, JD JDM-J20A, Cat TO2, Allison C3, Allison C4, ZF TE-ML 03E, ZF TE-ML 05F, ZF TE-ML 06K

Verpakkingen

10 L, 20 L, 60 L, 210 L

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.