



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

Green Oil SO 46
G3503
8

Green Oil SO 46

Dit is een op synthetische basis zeer hoogwaardig biologisch afbreekbare hydraulische olie, voor gebruik zwaarbelaste systemen, die onder hoge druk en een groot temperatuursbereik moeten werken.

Toepassing

Voor gebruik in mobiele installaties die worden gebruikt in de land- en bosbouw, zoals grondverzetmachines en machines voor agrarische toepassing. Ook bij uitstek geschikt voor hydraulische systemen in waterzuiveringsinstallaties en in sluiscomplexen. Voor zware belastingen bij zeer uiteenlopende temperaturen en zeer hoge drukken.

Eigenschappen

Extreem hoge VI, zeer goede anti-slijtage eigenschappen, zeer goede anti-roesten anti-corrosie werking, zeer goede oxidatiestabiliteit, geringe neiging tot schuimen, neutraal t.o.v. kunststof afdichtingen, goede waterafscheiding, laag stolpunt.

Gemiddelde analysecijfers

ISO VG		46
Dichtheid	15,0 °C	0,915 kg/l
Viscositeit	25 °C mm ² /s	None mm ² /s
Viscositeit	40 °C mm ² /s	46,0 mm ² /s
Viscositeit	100 °C mm ² /s	9,354 mm ² /s
Viscositeits Index		192,0
Vlampunt C.O.C. (open)		270,0 °C
Vloeipunt		-39,0 °C
Zuur getal		1,7 mg KOH/g

Specificaties

OECD 301B>70%, ISO 15380 HEES, Elastomar stability: Tested
Nitrile Butadiene: NBR1-pass, Elastomar stability: Tested
Fluor Carbon FMK2-pass, Swedish Standard SS 15 54 34

Verpakkingen

10 L, 60 L, 210 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.