



## Productinformatie

Productnaam  
Productnummer  
Versie

Exposure - LSP-10W40  
G5109  
9

### Exposure - LSP-10W40

Dit is een brandstofbesparende Low-SAPS motorolie van zeer hoge kwaliteit voor gebruik in zwaarbelaste dieselmotoren en in Euro 4 en Euro 5 en Euro 6 motoren in combinatie met dieselbrandstoffen met een laag zwavelgehalte. Tevens geschikt voor gebruik in motoren met EGR met of zonder roetfilter (DPF) en in motoren met SCR systemen.

### Eigenschappen

- Voorkomt afzettingen in de motor door de sterk detergerende werking
- Geen bezinksel en sludge door de sterk dispergerende werking
- Goede bescherming van het deeltjesfilter
- Een hoge viscositeitsindex
- Sterk anti-slijtage eigenschap

### Gemiddelde analysecijfers

SAE		10W-40
Dichtheid	15,0 °C	0,861 kg/l
Viscositeit	25 °C mm <sup>2</sup> /s	None mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	40 °C mm <sup>2</sup> /s	95,9 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C mm <sup>2</sup> /s	14,3 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		154,0
Vlampunt C.O.C. (open)		223,0 °C
Vloeipunt		-36,0 °C
T.B.N.		10,1 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0,95 %wt

### Specificaties

A.C.E.A. E6 / E7, AP.I. CI-4

Voldoet aan de eisen: MB 228.51, Man M3271-1/3477, Volvo VDS 3, Renault VI RLD-2, Deutz DQC-IV10LA, Mack EO-N, MTU TYPE 3.1, Renault VI RXD/RGD, DAF Long Drain, JASO DH-2, Cummins CES 20076/77

### Verpakkingen

10 L, 60 L, 210 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.