



## Productinformatie

Productnaam  
Productnummer  
Versie

Transcat 30  
G5120  
6

### Transcat 30

Transcat is een Transmissie olie voor o.a. Caterpillar transmissies. Door de speciale wrijvingseigenschappen wordt de slip in lamellen pakketten van koppeling en remmen beperkt. Geeft een hoge bescherming tegen slijtage van tandwielen, waardoor de levensduur wordt verlengd. Deze olie mag niet worden gebruikt in motoren.

#### Toepassing

Quintol Transcat 30 is speciaal ontwikkeld voor de smering van powershift transmissies, differentieels en eindaandrijvingen van grondverzetmachines waar een olie wordt voorgeschreven die voldoet aan de Caterpillar TO-4 of Allison C4 specificaties. **Niet toepassen in motoren!**

#### Eigenschappen

- laag stolpunt
- zeer goede oxidatie-stabiliteit
- zeer goede anti-slijtage eigenschappen, voor een langere duur van de eindaandrijvingen
- speciale wrijvingseigenschappen, voor een optimale werking van de powershift
- geschikt voor systemen met natte remmen
- uitstekende anti-corrosie en anti-schuim eigenschappen

#### Gemiddelde analysecijfers

|                        |                           |                         |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| SAE                    |                           | 30                      |
| Dichtheid              | 15,0 °C                   | 0,888 kg/l              |
| Viscositeit            | 25 °C mm <sup>2</sup> /s  | None mm <sup>2</sup> /s |
| Viscositeit            | 40 °C mm <sup>2</sup> /s  | 95,6 mm <sup>2</sup> /s |
| Viscositeit            | 100 °C mm <sup>2</sup> /s | 11,0 mm <sup>2</sup> /s |
| Viscositeits Index     |                           | 100,0                   |
| Vlampunt C.O.C. (open) |                           | 238,0 °C                |
| Vloeipunt              |                           | -25,0 °C                |
| Sulfaatgehalte         |                           | 1,32 %wt                |

#### Specificaties

Voldoet aan de eisen: ZF TE ML 03C/07D/07F,  
Caterpillar TO-4/TO-2, Allison C-4, Komatsu KES 07.868.1

#### Verpakkingen

10 L, 60 L, 210 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.