



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

Transcat SAE 30
G5120
7

Transcat SAE 30

Transcat is een Transmissie olie voor o.a. Caterpillar transmissies. Door de speciale wrijvingseigenschappen wordt de slip in lamellen pakketten van koppeling en remmen beperkt. Geeft een hoge bescherming tegen slijtage van tandwielen, waardoor de levensduur wordt verlengd. Deze olie mag niet worden gebruikt in motoren.

Toepassing

Quintol Transcat 30 is speciaal ontwikkeld voor de smering van powershift transmissies, differentieels en eindaandrijvingen van grondverzetmachines waar een olie wordt voorgeschreven die voldoet aan de Caterpillar TO-4 of Allison C4 specificaties. **Niet toepassen in motoren!**

Eigenschappen

- laag stolpunt
- zeer goede oxidatie-stabiliteit
- zeer goede anti-slijtage eigenschappen, voor een langere duur van de eindaandrijvingen
- speciale wrijvingseigenschappen, voor een optimale werking van de powershift
- geschikt voor systemen met natte remmen
- uitstekende anti-corrosie en anti-schuim eigenschappen

Gemiddelde analysecijfers

SAE		30
Dichtheid	15 °C	0,888 kg/l
Viscositeit	40 °C	95,6 mm ² /s
Viscositeit	100 °C	11,0 mm ² /s
Viscositeits Index		100
Vlampunt C.O.C. (open)		238 °C
Vloeipunt		-25 °C
Sulfaatasgehalte		1,32 %wt

Specificaties

Voldoet aan de eisen: ZF TE ML 03C/07D/07F, Caterpillar TO-4/TO-2, Allison C-4, Komatsu KES 07.868.1

Verpakkingen

10 L, 60 L, 210 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.