



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

CARDAN OIL GL 4 80W
G5280
11

CARDAN OIL GL 4 80W

Dit is een minerale transmissieolie waaraan EP additieven zijn toegevoegd. Geschikt voor het smeren van verschillende tandwieloverbrengingen, waar geen GL5 is voorgeschreven. Voor handgeschakelde versnellingsbakken, achterbruggen, stuurhuizen en reductiekasten.

Toepassing

Deze transmissie olie wordt gebruikt in hypoid achterbruggen, versnellingsbakken en andere overbrengingen, waarin EP-gedoopte oliën worden voorgeschreven.

Gemiddelde analysecijfers

SAE		80
Dichtheid	15,0 °C	0,888 kg/l
Viscositeit	25 °C mm ² /s	None mm ² /s
Viscositeit	40 °C mm ² /s	77,0 mm ² /s
Viscositeit	100 °C mm ² /s	9,5 mm ² /s
Viscositeits Index		98,0
Vlampunt C.O.C. (open)		205,0 °C
Vloeipunt		-36,0 °C

Specificaties

A.P.I. GL4, MIL-L 2105

Voldoet aan de eisen: ZF TE ML 02B - 16A - 17A, MB 235.1, MAN TYP Z2/E1

Verpakkingen

10 L, 20 L, 4X5 L, 60 L, 210 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.