



## Productinformatie

Productnaam  
Productnummer  
Versie

CARDAN OIL GL 5 85W-90  
G5289  
8

### CARDAN OIL GL 5 85W-90

Dit is een minerale transmissieolie waaraan EP additieven zijn toegevoegd.

#### Toepassing

Geschikt voor het smeren van verschillende tandwieloverbrengingen, waaronder o.a. hypoïd overbrengingen. Voor versnellingsbakken en achterbruggen en in al die overbrengingen waarin EP gedoopte oliën worden voorgeschreven.

#### Eigenschappen

Uitstekende weerstand tegen oxidatie

Zeer sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuimvermogen

Laag stolpunt

Zeer goed EP-eigenschappen

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		85W-90
Dichtheid	15 °C	0,89 kg/l
Viscositeit	40 °C	149,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C	14,8 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		98
Vlampunt C.O.C. (open)		230 °C
Vloeipunt		-30 °C
Sulfaatgehalte		0,05 %wt
Zuur getal		1,8 mg KOH/g

#### Specificaties

A.P.I. GL5, MIL-L 2105D

Voldoet aan de eisen: MB 235.0, 342-TYP M1, ZF TE ML 16B - 17B - 19B - 07A

#### Verpakkingen

10 L, 60 L, 210 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.