



## Productinformatie

Productnaam  
Productnummer  
Versie

CARDAN OIL LS 90  
G5290  
9

### CARDAN OIL LS 90

Dit is een minerale transmissieolie speciaal geformuleerd voor zelfblokkerende differentieels. Door het gebruik van deze olie in limited-slip differentieels, wordt het "kraken" en schokken voorkomen. Is bestand tegen zeer hoge drukken en schuimt niet.

#### Toepassing

Voor gebruik in Limited Slip en zelfblokkerende hypoid aandrijvingen.

#### Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15 °C	0,9 kg/l
Viscositeit	40 °C	150,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C	15,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		100
Vlampunt C.O.C. (open)		210 °C
Vloeipunt		-30 °C

#### Specificaties

A.P.I. GL5, MIL-L 2105D

Voldoet aan de eisen: ZF TE ML 05C

#### Verpakkingen

10 L, 20 L, 60 L, 210 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.