



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

CARDAN OIL LS 90
G5290
9

CARDAN OIL LS 90

Dit is een minerale transmissieolie speciaal geformuleerd voor zelfblokkerende differentieels. Door het gebruik van deze olie in limited-slip differentieels, wordt het "kraken" en schokken voorkomen. Is bestand tegen zeer hoge drukken en schuimt niet.

Toepassing

Voor gebruik in Limited Slip en zelfblokkerende hypoid aandrijvingen.

Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15,0 °C	0,9 kg/l
Viscositeit	25 °C mm ² /s	None mm ² /s
Viscositeit	40 °C mm ² /s	150,0 mm ² /s
Viscositeit	100 °C mm ² /s	15,0 mm ² /s
Viscositeits Index		100,0
Vlampunt C.O.C. (open)		210,0 °C
Vloeipunt		-30,0 °C

Specificaties

A.P.I. GL5, MIL-L 2105D

Voldoet aan de eisen: ZF TE ML 05C

Verpakkingen

10 L, 20 L, 60 L, 210 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.