



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

Motrans-Oil 10W-40
G5350
10

Motrans-Oil 10W-40

Dit is een multifunctionele semi-synthetische STOU olie voor gebruik in motor, transmissie en hydraulisch systeem van landbouwwerktuigen. Heeft als motorolie een reinigend en vuilopnemend vermogen en heeft tevens een hoge viscositeitsindex.

Gemiddelde analysecijfers

SAE		10W-40
Dichtheid	15 °C	0,861 kg/l
Viscositeit	-25 °C	5290 mPa.s
Viscositeit	40 °C	88,4 mm ² /s
Viscositeit	100 °C	13,8 mm ² /s
Viscositeits Index		160
Vlampunt C.O.C. (open)		220 °C
Vloeipunt		-39 °C
T.B.N.		11,3 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		1,55 %wt

Specificaties

A.C.E.A. E3, A.C.E.A. MIL-L-2104D, A.P.I. CG-4/SF/GL-4

Voldoet aan de eisen: MF M1144/MF 1145, MF CMS M1143, ZF TE-ML-06B/ 07B, Allison C-4, Ford M2C134D, John Deere JD J20C, MB 227.1, Caterpillar TO-2

Verpakkingen

10 L, 60 L, 210 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.