



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

Hydr. Oil 8031 HVI
G5469
6

Hydr. Oil 8031 HVI

Dit is een hoogwaardige hydraulische olie, voor gebruik bij sterk wisselende temperaturen, met een bijzonder stabiele viscositeitsverbeteraar en anti-slijtage eigenschappen.

Gemiddelde analysecijfers

ISO VG		68
Dichtheid	15,0 °C	0,88 kg/l
Viscositeit	25 °C mm ² /s	None mm ² /s
Viscositeit	40 °C mm ² /s	68,0 mm ² /s
Viscositeit	100 °C mm ² /s	11,2 mm ² /s
Viscositeits Index		157,0
Vlampunt C.O.C. (open)		210,0 °C
Vloeipunt		-34,0 °C
T.B.N.		1,3 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0,13 %wt

Specificaties

DIN 51524 DEEL 3 HVLP CAT.,
ISO 6743/4-HV-CAT, DENISON HF-0 1 EN HF-2, VICKERS VANE POMP

Verpakkingen

10 L, 60 L, 210 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.