



## Productinformatie

Productnaam  
Productnummer  
Versie

Hydr.Oil 8016 HVI  
g0388\*\*  
6

### Hydr.Oil 8016 HVI

Dit is een hoogwaardige hydraulische olie, voor gebruik bij sterk wisselende temperaturen, met een bijzonder stabiele viscositeitsverbeteraar en anti-slijtage eigenschappen.

#### Gemiddelde analysecijfers

ISO VG		8016
Dichtheid	15,0 °C	0,865 kg/l
Viscositeit	25 °C mm <sup>2</sup> /s	None mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	40 °C mm <sup>2</sup> /s	32,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C mm <sup>2</sup> /s	6,44 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		159,0
Vlampunt C.O.C. (open)		190,0 °C
Vloeipunt		-39,0 °C
T.B.N.		1,3 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		0,13 %wt

#### Specificaties

DIN 51524 DEEL 3 HVLP CAT.,  
ISO 6743/4-HV-CAT, DENISON HF-0 1 EN HF-2, VICKERS VANE POMP

#### Verpakkingen

10 L, 60 L, 210 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.