



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

Boomzaag Olie 52S
G0497
5

Boomzaag Olie 52S

Deze kettingzaagolie heeft een sterk hechtend vermogen op metaal en geeft tevens bescherming tegen slijtage en geen ophoping van zaagsel. Blijft goed vloeibaar, ook bij lage temperaturen.

Is bestemd voor de smering van de ketting en NIET VOOR DE SMERING VAN DE MOTOR.

Gemiddelde analysecijfers

ISO VG		150
Dichtheid	15,0 °C	0,88 kg/l
Viscositeit	25 °C mm ² /s	None mm ² /s
Viscositeit	40 °C mm ² /s	150,0 mm ² /s
Viscositeit	100 °C mm ² /s	14,8 mm ² /s
Viscositeits Index		98,0
Vlampunt C.O.C. (open)		245,0 °C
Vlampunt M.P. (gesloten)		> None °C
Vloeipunt		-15,0 °C

Verpakkingen

10 L, 60 L, 210 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.