



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

Motor Oil SSO
G2008
5

Motor Oil SSO

Dit is een semi-synthetische brandstofbesparende motorolie. Geschikt voor benzine- en dieselmotoren met of zonder turbo. Is backwards compatible met de Ford specs M2C913A, M2C913B en M2C913C.

Gemiddelde analysecijfers

SAE		5W-30
Dichtheid	15,0 °C	0,853 kg/l
Viscositeit	-30,0 mPa.s	3890,0
Viscositeit	25 °C mm ² /s	None mm ² /s
Viscositeit	40 °C mm ² /s	54,5 mm ² /s
Viscositeit	100 °C mm ² /s	9,9 mm ² /s
Viscositeits Index		170,0
Vlampunt C.O.C. (open)		220,0 °C
Vloeipunt		-39,0 °C
T.B.N.		10,1 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		1,09 %wt

Specificaties

A.C.E.A. A5/B5 & A1/B1, AP.I.
SL/CF

Voldoet aan de eisen: FORD M2C913-D, Renault RN0700, Jaguar L and Rover STJR.03.5003

Verpakkingen

10 L, 60 L, 210 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.