



## Productinformatie

Productnaam  
Productnummer  
Versie

Unitrac SAE 10W-30  
G2301  
8

### Unitrac SAE 10W-30

Unitrac 10W-30 is een STOU geschikt voor oudere tractoren.

#### Toepassing

Unitrac 10W-30 kan worden gebruikt in landbouwtrekkers en grondverzetmachines

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		10W-30
Dichtheid	15 °C	0,865 kg/l
Viscositeit	-25 °C	4730 mPa.s
Viscositeit	40 °C	71,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C	11,4 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		154
Vlampunt C.O.C. (open)		228 °C
Vloeipunt		-33 °C
T.B.N.		10,7 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		1,45 %wt

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.