



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

Transmatic Fluid AQ-ATF
g5214
9

Transmatic Fluid AQ-ATF

Deze olie is geschikt voor toepassing in automatische transmissies, handgeschakelde versnellingsbakken, stuurbechrachtigingen en hydraulische systemen.

Toepassing

Universal Automatic kan worden toegepast in automatische versnellingsbakken, koppelomvormers, stuurbechrachtigingen enzovoort, waarvoor een type ATF Dexron IID olie wordt voorgeschreven.

Eigenschappen

- Zeer hoge viscositeitsindex
- Zeer laag stolpunt
- Grote weerstand tegen slijtage
- Bescherming tegen corrosie
- Weerstand tegen schuimvorming
- Verdraagzaam ten opzichte van afdichtingsmaterialen
- Speciale wrijvingseigenschappen

Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15 °C	0,862 kg/l
Viscositeit	40 °C	43,2 mm ² /s
Viscositeit	100 °C	8,25 mm ² /s
Viscositeits Index		168
Vlampunt C.O.C. (open)		198 °C
Vloeipunt		-45 °C
T.B.N.		1,5 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0,18 %wt

Specificaties

Voldoet aan de eisen: Dexron II D, Allison C4, MB 236.6, MB 236.7, Ford Mercon M2C-138CJ, Ford Mercon M2C-138J/166H, Voith 55.6335 (G607), Cat-TO-2, MAN 339 typZ1/V1, ZF TE-ML 09/11A/14A

Verpakkingen

10 L, 60 L, 210 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.