



## Productinformatie

Productnaam  
Productnummer  
Versie

Turcom LA 150  
G0442  
8

### Turcom LA 150

Dit is een hoogwaardige smeerolie met een goed viscositetsgedrag en speciale toevoegingen tegen oxidatie en corrosie. Heeft een goed anti-schuim vermogen en is goed waterafstotend. Bijzonder geschikt voor gebruik in bepaalde compressoren, turbines en vacuümpompen.

#### Gemiddelde analysecijfers

|                        |       |                          |
|------------------------|-------|--------------------------|
| ISO VG                 |       | 150                      |
| Dichtheid              | 15 °C | 0,89 kg/l                |
| Viscositeit            | 40 °C | 150,0 mm <sup>2</sup> /s |
| Viscositeits Index     |       | 97                       |
| Vlampunt C.O.C. (open) |       | 240 °C                   |
| Vloeipunt              |       | -18 °C                   |

#### Specificaties

DIN 51524 - DEEL 1 - TYPE H EN HL, ZG TRAP 8, SO 7643 TYPE HH EN HL

#### Verpakkingen

10 L, 60 L, 210 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.