



## Productinformatie

Productnaam  
Productnummer  
Versie

Turcom LA 150  
G0442  
8

### Turcom LA 150

Dit is een hoogwaardige smeeroilie met een goed viscositetsgedrag en speciale toevoegingen tegen oxidatie en corrosie. Heeft een goed anti-schuim vermogen en is goed waterafstotend. Bijzonder geschikt voor gebruik in bepaalde compressoren, turbines en vacuümpompen.

#### Gemiddelde analysecijfers

ISO VG		150
Dichtheid	15,0 °C	0,89 kg/l
Viscositeit	25 °C mm <sup>2</sup> /s	None mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	40 °C mm <sup>2</sup> /s	150,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C mm <sup>2</sup> /s	None mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		97,0
Vlampunt C.O.C. (open)		240,0 °C
Vloeipunt		-18,0 °C

#### Specificaties

DIN 51524 - DEEL 1 - TYPE H EN HL, ZG TRAP 8, SO 7643 TYPE HH EN HL

#### Verpakkingen

10 L, 60 L, 210 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.