



Shell Helix Diesel HX5 15W-40

MODERNE MOTOROLIE VOOR PERSONENAUTO'S EN LICHTE BEDRIJFSWAGENS MET DIESELMOTOREN

- motorolie op minerale basis voor dieselmotoren
- betrouwbare smeerpresetaties en goede bescherming van de motor
- stabiel multigradekarakter

TOEPASSING

Shell Helix Diesel HX5 15W-40 kan worden toegepast in dieselmotoren met of zonder turbo of katalysator van personenauto's en lichte bedrijfswagens, die in normale omstandigheden worden gebruikt.

EIGENSCHAPPEN

Shell Helix Diesel HX5 15W-40 is een door Shell ontwikkelde motorolie van goede kwaliteit. Deze minerale multigrade olie, voorzien van moderne additieven verwant aan die van de andere Shell Helix motoroliën, zorgt voor een schone motor en beperking van het olieverbbruik.

SAMENSTELLING

Shell Helix Diesel HX5 15W-40 bestaat uit door Shell vervaardigde minerale basisoliën met een hoge viscositeitsindex, en een pakket moderne additieven.

SPECIFICATIES

Shell Helix Diesel HX5 15W-40 voldoet aan de volgende specificaties:

ACEA (A2/1)B2
API CF

ANALYSECJFFERS

SAE getal	-	SAE J300	15W-40
viscositeit bij 40 °C,	mm ² /sec	ISO 3104	105,4
viscositeit bij 100 °C,	mm ² /sec	ISO 3104	13,9
viscositeitsindex	-	ISO 2909	132
dichtheid bij 15 °C,	kg/m ³	ISO 3675	885
vlampunt, (Cleveland, oc),	°C	ISO 2592	220
pourpoint,	°C	ISO 3016	-30

13-10-2009

De in dit document vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van Shell producten. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.