



Shell Helix *Ultra Professional AT-L 5W-30*

Volsynthetische motorolie – Ontwikkeld om aan de specifieke eisen van de motorfabrikant te voldoen

Ontworpen om aan de strenge eisen van hoogpresterende motoren te voldoen, waaronder Fiat en motoren die een ACEA C2 specificatie vereisen.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Toepassingen

Shell Helix Ultra Professional AT-L 5W-30 voor benzine- en dieselmotoren voldoet aan de technisch uitdagende Fiat 9.55535-S1 'in-house' specificatie. Het is speciaal geformuleerd voor moderne Euro 5 Fiat dieselmotoren uitgerust met roetfilter technologie.

Specificaties, Goedkeuringen & Aanbevelingen

- ACEA C2
- Fiat 9.55535-S1 (Voldoet aan de eisen)
- IVECO 18-1811 SC1 (Voldoet aan de eisen)

Om het juiste Shell Helix product voor uw voertuigen en machines te vinden, adviseren wij u om de Shell LubeMatch te raadplegen: <http://lubematch.shell.com>

Advies over toepassingen die niet in dit informatieblad worden beschreven, is verkrijgbaar via uw lokale Shell vertegenwoordiger of Shell Technical Helpdesk.

Analysecijfers

Eigenschappen			Methode	Shell Helix Ultra Professional AT-L 5W-30
Kinematische viscositeit	@100°C	cSt	ASTM D445	10.2
Kinematische viscositeit	@40°C	cSt	ASTM D445	59.59
Viscositeitsindex (VI)			ASTM D2270	162
MRV	@-35°C	cP	ASTM D4684	11 800
Dichtheid	@15°C	kg/m ³	ASTM D4052	843.7
Vlampunt		°C	ASTM D92	233
Stolpunt		°C	ASTM D97	-48

Bovenstaande waarden zijn "typical" waarden voor huidige productie. Hoewel toekomstige productie volledig binnen Shell's specificaties zal plaatsvinden kunnen afwijkingen in deze waarden voorkomen.

Gezondheid, Veiligheid en Milieu

• Gezondheid en Veiligheid


Indien toegepast volgens de voorschriften in de daarvoor bestemde toepassingen en indien goede industriële en persoonlijke hygiëne in acht wordt genomen, is het onwaarschijnlijk dat dit product enige significante gezondheids- en/of veiligheidsrisico's met zich meebrengt.

Vermijd huidcontact. Draag oliedichte handschoenen bij gebruikte olie. Na huidcontact, direct wassen met zeep en water.

Extra veiligheids- en gezondheidsinformatie is beschikbaar op het betreffend veiligheidsinformatieblad, welke te verkrijgen is op <https://www.epc.shell.com>

- **Bescherm het Milieu**

Verwijder afgewerkte olie via een geautoriseerd verwerkingsbedrijf. Voorkom lekkage naar riool, bodem of oppervlakte water.



Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV
Weena 70 3012 CM Rotterdam

e-mail: TIC@shell.com