



Shell Helix *Ultra Professional AV-L 0W-20*

Volsynthetische motorolie – Ontwikkeld om aan de specifieke eisen van de motorfabrikant te voldoen.



Ontworpen om aan de hoge eisen van hoogpresterende motoren van Audi, VW en Porsche te voldoen.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Prestaties, Kenmerken & Voordelen

Dit product is groen gekleurd om het gemakkelijker, in bvb. workshops te herkennen bij situatie waar meer dan één olie aanwezig kan zijn.

Toepassingen

Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-20 voor benzine- en dieselmotoren is goedgekeurd volgens de strenge technische specificaties van Volkswagen VW 508.00/509.00.

Specificaties, Goedkeuringen & Aanbevelingen

- ACEA C5
- API SN
- VW Standard 508.00, 509.00
- Porsche C20

Om het juiste Shell Helix product voor uw voertuig te vinden, bezoekt u eens onze website Shell LubeMatch op: <http://lubematch.shell.com>

Advies over toepassingen die niet in dit informatieblad worden beschreven, is verkrijgbaar via uw lokale Shell vertegenwoordiger of Shell Technical Helpdesk.

Analysecijfers

Eigenschappen			Methode	Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-20
Kinematische viscositeit	@100°C	cSt	ASTM D445	7.80
Kinematische viscositeit	@40°C	cSt	ASTM D445	38.40
Viscositeitsindex (VI)			ASTM D2270	181
MRV Viscositeit	@-40°C	cP	ASTM D4684	10 000
Dichtheid		Kg/m ³	ASTM D4052	832.2
Vlampunt		°C	ASTM D92	228
Stolpunt		°C	ASTM D97	-42

Bovenstaande waarden zijn "typical" waarden voor huidige productie. Hoewel toekomstige productie volledig binnen Shell's specificaties zal plaatsvinden kunnen afwijkingen in deze waarden voorkomen.

Gezondheid, Veiligheid en Milieu

- **Gezondheid en Veiligheid**


Indien toegepast volgens de voorschriften in de daarvoor bestemde toepassingen en indien goede industriële en persoonlijke hygiëne in acht wordt genomen, is het onwaarschijnlijk dat dit product enige significante gezondheids- en/of veiligheidsrisico's met zich meebrengt.

Vermijd huidcontact. Draag oliedichte handschoenen bij gebruikte olie. Na huidcontact, direct wassen met zeep en water.

Extra veiligheids- en gezondheidsinformatie is beschikbaar op het betreffende veiligheidsinformatieblad, welke te verkrijgen is op <http://www.epc.shell.com>

- **Bescherm het Milieu**

Verwijder afgewerkte olie via een geautoriseerd verwerkingsbedrijf. Voorkom lekkage naar riool, bodem of oppervlakte water.



Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV
Weena 70 3012 CM Rotterdam

e-mail: TIC@shell.com