

Productnaam  
Productnummer  
Versie

VIVODOL 20W  
H2108  
7

### VIVODOL 20W

Dit is een mono-grade motorolie met reinigende en vuilopnemende eigenschappen. Voor gebruik in motoren waarvoor dit type olie wordt voorgeschreven. Is tevens toepasbaar in hydraulische systemen en transmissies en andere toepassingen volgens de opgaven van de fabrikant.

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		20W-20
Dichtheid	15 °C	0,879 kg/l
Viscositeit	40 °C	54,6 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C	8,09 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		117
Vlampunt C.O.C. (open)		214 °C
Vloeipunt		-26 °C
T.B.N.		6,9 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0,91 %wt

#### Specificaties

ACEA E2, API CF/SG

Voldoet aan de eisen: MB 227.0/228.0, MAN 270

#### Verpakkingen

60 L

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.